

数字信号处理：典型信号

主讲人：杨国财

哈尔滨工业大学 机电学院机器人研究所

邮箱：gc_yang@outlook.com

目录

- 1. 几种典型信号（复指数信号，单位阶跃和单位脉冲）
- 2. 信号的性质（周期性，奇偶性，信号的能量，信号的功率）
- 3. 信号的变换（移位，展缩，反折）

几种典型信号：单位圆上的复指数信号

(1) 连续时间形式 (continuous-time)

数学表达式： $x(t) = e^{j(\omega t + \varphi)}$

$$x(t) = e^{j(2\pi f t + \varphi)}$$


ω ：模拟角频率，单位：rad/s，

f ：频率，单位：Hz，

T ：周期，单位：s，

角频率、频率和周期的关系 $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ ，

φ ：初相位，单位：rad。



几种典型信号：单位圆上的复指数信号


重要性质：

(1) 连续时间的单位圆复指数信号一定是周期的；


幅值

初相位

周期



实部：余弦信号




虚部：正弦信号

几种典型信号：单位圆上的复指数信号


重要性质：

$\omega \uparrow \quad f \uparrow$ (高频) $T \downarrow \Rightarrow$ 同一时间振荡剧烈

(2) ω 越大，波形振荡越剧烈；
 $\uparrow \omega = 2\pi f$ $\therefore f$ 大 表示 周期小 同一时间振荡剧烈、



$\omega = \pi$ 的实部波形



$\omega = 2\pi$ 的实部波形

几种典型信号：单位圆上的复指数信号

(2) 离散时间形式 (discrete-time)

对比连续时间

数学表达式: $x[n] = e^{j(\Omega n + \Psi)}$



单位圆上的旋转矢量

Ω : 数字角频率, 单位: rad,

$$x(t) \xrightarrow{t=nT_s} e^{j(\omega nT_s + \varphi)} \xrightarrow{T_s=1/f_s} e^{j\left((\omega/f_s)n + \varphi\right)}$$

几种典型信号：单位圆上的复指数信号

(1) 连续时间形式 (continuous-time)
数学表达式: $x(t) = e^{j(\omega t + \varphi)}$
 $x(t) = e^{j(2\pi f t + \varphi)}$
 ω : 模拟角频率, 单位: rad/s.
 f : 频率, 单位: Hz.
 T : 周期, 单位: s.
角频率、频率和周期的关系 $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.
 φ : 初相位, 单位: rad.



$$\Omega = \omega / f_s = 2\pi \omega / \omega_s,$$

将模拟角频率与采样角频率归一化得到数字角频率 (每一拍的走过的间隔);

Ψ : 初相位, 单位: rad.


问题1: 离散之后还一定是周期信号吗?

问题2: Ω 越大振荡越剧烈吗?


几种典型信号：单位圆上的复指数信号

问题1：离散之后还一定是周期的吗？

答：并不是， $\frac{2\pi}{\Omega}$ 为有理数，离散时间信号才是周期的。
 $\frac{2\pi}{1} = 2\pi$ why?



$\Omega = \pi/3$ 的实部波形



$\Omega = 1$ 的实部波形


几种典型信号：单位圆上的复指数信号

问题2: Ω 越大振荡越剧烈吗?

连续 & 离散?

答: 不是, $e^{j(\Omega+2\pi)n} = e^{j2\pi n} e^{j\Omega n} = e^{j\Omega n}$, 即: Ω 和 $(\Omega + 2\pi)$ 的振荡情况是一样的。

特别地, 对于归一化的序列节拍 $n = 0, 1, 2, \dots$, Ω 在 0 和 2π 附近对应着低频的旋转矢量 $e^{j\Omega n}$ (离散形式的正交基函数), Ω 在 π 附近对应着高频的旋转矢量 ($\Omega = 2\pi\omega/\omega_s$, 即: $\omega/\omega_s = 1/2$ 时是原始信号所夹杂的最高频率分量, 与采样定理呼应)。



几种典型信号：一般的复指数信号

(1) 连续时间形式 (continuous-time)

$e^{(r+j\omega)t}$ 其实就是Laplace算子 e^{st} 。联想：自控原理中解释 s 的实部小于0，系统稳定；大于0，系统发散。





复指数信号： $x(t) = Ce^{at}$ ，其中， C 和 a 均为复数。

将 C 写成模长-辐角形式，有： $C = |A|e^{j\varphi}$ ；将 a 写成实部-虚部形式，有： $a = r + j\omega$

代入，得： $x(t) = |A|e^{j\varphi}e^{(r+j\omega)t} = \underbrace{|A|e^{rt}}_{\text{实部}} \underbrace{e^{j(\omega t + \varphi)}}_{\text{虚部}} = |A|e^{rt} \cos(\omega t + \varphi) + j|A|e^{rt} \sin(\omega t + \varphi)$

$|A|e^{rt}$ ：单调的包络线； $e^{j(\omega t + \varphi)}$ ：振荡部分

$r > 0$ 递增
 $r < 0$ 递减



$r < 0$ 收敛 (阻尼振荡)

$r > 0$ 发散

几种典型信号：一般的复指数信号

$$X[k] = \sum_{n=0}^{M-1} e^{j\Omega n} x[n]$$

(2) 离散时间形式 (discrete-time)

n : 时间变量, 节拍变量

a^n 其实就是Z变换算子 z^n 。联想：自控原理中解释 z 模长小于1，系统稳定；大于1，系统发散。


复指数信号： $x[n] = Ca^n$ ，其中， C 和 a 均为复数。

将 C 写成模长-辐角形式，有： $C = |A|e^{j\Psi}$ ；将 a 同样写成模长-辐角形式，有： $a = |\alpha|e^{j\Omega}$

代入，得： $x[n] = |A|e^{j\Psi} |\alpha|^n e^{j\Omega n} = \underbrace{|A||\alpha|^n}_{\text{实部}} \underbrace{e^{j(\Omega n + \Psi)}}_{\text{虚部}} = |A||\alpha|^n \cos(\Omega n + \Psi) + j|A||\alpha|^n \sin(\Omega n + \Psi)$

$|A||\alpha|^n$ ：单调的包络线； $e^{j(\Omega n + \Psi)}$ ：振荡部分

不懂，感觉也用不到



$|\alpha| < 1$ 收敛 $|\alpha| > 1$ 发散

几种典型信号：单位阶跃和单位脉冲信号

(1) 离散时间形式 (discrete-time)




单位阶跃信号： $u[n] = \begin{cases} 1, n \geq 0 \\ 0, n < 0 \end{cases}$

单位脉冲信号： $\delta[n] = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$

二者的关系：

$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ (一次差分)

$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$ (动态求和)



$\delta[n]$



几种典型信号：单位阶跃和单位脉冲信号

(2) 连续时间形式 (continuous-time)

单位阶跃信号： $u(t) = \begin{cases} 1, t > 0 \\ 0, t < 0 \end{cases}$



单位脉冲信号： $\begin{cases} \delta(t) = 0, t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$

单位脉冲信号为**奇异函数**，是Dirac提出的对**强度极大，作用时间极短**的物理量的理想化模型。



$$\delta_{\Delta}(t) = \frac{du_{\Delta}(t)}{dt}$$

当 $\Delta \rightarrow 0$ ，上述两个信号变为单位阶跃和单位脉冲信号



几种典型信号：单位阶跃和单位脉冲信号

(2) 连续时间形式 (continuous-time)

类比离散时间形式的单位脉冲与单位阶跃的关系，有：

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1] \quad (\text{一次差分}), \quad u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] \quad (\text{动态求和})$$

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad (\text{微分}), \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad (\text{积分})$$

问题：为什么学习单位脉冲信号，或者说单位脉冲信号为什么可以称之为典型信号？

原因1：单位脉冲信号是信号在时域上分解及合成的基本信号（最朴素的一种信号分解和合成方式）。

原因2：系统对单位脉冲信号的响应反映了系统的本身特性。

单位脉冲信号的这两个特点将在下一讲《卷积和系统响应》重点讲解。

信号的性质：周期性

周期信号 (periodic signals) :

(连续时间信号) 存在一个正值 T , 有: $x(t) = x(t + T)$

(离散时间信号) 存在一个正整数 N , 有: $x[n] = x[n + N]$

周期信号的周期并非唯一 (T 和 N 的整数倍均是周期), 使其成立的最小正值 (连续时间) 或正整数 (离散时间) 称之为基波周期 (fundamental period)。

注意!!! : 连续时间上存在周期性的信号, 在采样离散化后, 得到的离散时间信号并不一定仍具有周期性。

信号的性质：奇偶性 ✓

偶信号：若一个信号 $x(t)$ 或 $x[n]$ ，其图像绕着纵轴 $t = 0$ 或 $n = 0$ 反转后不变，则为偶信号。

$$x(-t) = x(t), \quad x[-n] = x[n]$$

奇信号：若一个信号 $x(t)$ 或 $x[n]$ ，其图像绕着原点反转后不变，则为奇信号。

$$x(-t) = -x(t), \quad x[-n] = -x[n]$$

特别地，任意一个信号都可以分解成一个偶信号（红色虚线框）和奇信号（蓝色虚线框）之和的形式。

$$x(t) = \boxed{\frac{x(t) + x(-t)}{2}} + \boxed{\frac{x(t) - x(-t)}{2}}$$
$$x[n] = \boxed{\frac{x[n] + x[-n]}{2}} + \boxed{\frac{x[n] - x[-n]}{2}}$$

信号的性质：信号的能量和功率

在区间 $[T_0, T_1]$ 或 $[N_0, N_1]$ 内，信号的能量定义为：

$$E = \int_{T_0}^{T_1} |x(t)|^2 dt, \quad E = \sum_{n=N_0}^{N_1} |x[n]|^2$$

在区间 $[T_0, T_1]$ 或 $[N_0, N_1]$ 内，信号的功率定义为：

$$P = \frac{1}{T_1 - T_0} \int_{T_0}^{T_1} |x(t)|^2 dt, \quad P = \frac{1}{N_1 - N_0} \sum_{n=N_0}^{N_1} |x[n]|^2$$

连续 离散 |信号幅值|² |模长|²

能量和功率是信号的一个重要定量指标，类似描述一个篮球运动员，可以从身高、体重、臂展、体脂率以及百米跑这些基本数据评价其身体素质。信号也可以用一些定量的指标描述，如：能量，功率，周期信号的幅度谱和相位谱，非周期信号的频谱密度。

用法：1. 用于稳定性证明（判据：对于能量有限的信号激励，系统的响应的能量是否有界？）

2. 比较两个信号 $f_1(t)$ ， $f_2(t)$ 对系统的效果是否一致，可以通过构造误差信号 $e(t) = f_1(t) - f_2(t)$ ，判断误差信号的能量 $\int |e(t)|^2 dt$ 是否趋于0实现。

信号的变换

以连续时间信号为例：

➤ 信号的移位

$x(t + t_0)$ 表示原信号 $x(t)$ 向左移动了 t_0 （时间超前了 t_0 ），若 $t_0 < 0$ ，则表示原信号向右移动了 $|t_0|$ （时间滞后了 $|t_0|$ ）

➤ 信号的展缩


$x(|a|t)$ 表示原信号 $x(t)$ 压缩（ $|a| > 1$ ）或展开（ $|a| < 1$ ）为原先的 $\frac{1}{|a|}$ 。

➤ 信号的反折

$x(-t)$ 表示原信号 $x(t)$ 绕着纵轴 $t = 0$ 翻转。


三种变换可以组合操作，推荐的操作顺序为：平移→展缩→反折。注意！！直接对 t 做变换。

☆ $|a| > 1$ 压缩 变瘦




信号的变换

连续时间信号的变换实例：原信号 $x(t) = \sin(t)$ ，求解变换后的信号 $x(-2t + 3)$



对 $t+3$
 $x(t)$
移位




$x(t + 3)$


对 t 压缩 $\frac{1}{2}$

压缩

$x(2t + 3)$



反折
 $x(-2t + 3)$



信号的变换

如何更简单地理解这种信号的变换？

对于 $x(t) = \sin(t)$ ，若要得到 $\sin(0)$ ，原信号 $x(t)$ 需要 $t = 0$ ，而对于 $x(t + 3)$ ，需要 $t = -3$ ，因此 $x(t + 3)$ 的图像是左移3个单位，时间超前了3个单位时间。同理，若要得到 $\sin(2)$ ，原信号 $x(t)$ 需要 $t = 2$ ，而对于 $x(2t)$ ，需要 $t = 1$ ，因此 $x(2t)$ 的图像是压缩为原来的 $\frac{1}{2}$ 。

另外，牢记所有变换是针对 t ，并非针对括号里的所有元素。

为什么推荐顺序是“移位-压缩-反折”？

以该例题为例，若先压缩和移位，原信号变为 $x(-2t)$ ，该信号需要向右移动 $\frac{3}{2}$ 个单位，才能得到目标信号

$$x\left(-2\left(t - \frac{3}{2}\right)\right) = x(-2t + 3)$$

信号的变换

离散时间信号 $x[n]$ 的移位和反折变换同连续时间信号 $x(t)$ ，但离散时间信号没有展缩变换的说法，因为整数节拍展缩后，并不是所有节拍都仍有意义，如：离散时间信号压缩2倍，那么原来的第3拍信号压缩后就无法表示，1.5拍并无意义。

但类似展缩，离散时间信号有插值和抽取两种运算，这两个运算在后续的信号调制章节会重点讲授。

以第3拍 变成第 1.5拍 但是 1.5拍是啥呢？

谢谢大家，欢迎大家评论区多提意见，交流探讨！